

OK-STEINL

Produkt-Information

Artikel-Nr. 514 C2 und 514 D Korundpapier		
Trägermaterial	Latexhaltiges, flexibles C- bzw. stabiles D-Papier mit hoher Reißfestigkeit	
Bindung	514 C2: Kunstharz mit Stearatbeschichtung 514 D: Kunstharz	
Kornart	Korund	
Streuung	Weit offen	
Körnungen	514 C2: P 400, P 320 - P 150 514D: P 120 - P 60, P 40	
Fertigungsbreite	1.650 mm	
Formstücke	Blattware, Meterware, schaumstoffbeschichtete Rollen, Streifen, Scheiben, Groß- und Kleinpackungen bei Streifen und Scheiben, Kletthftung	
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Spezial-Qualität für den Maler. • Trockenschliff von KTL-Grundierungen, Füllern und Decklacken in der Automobilserien- und Reparaturlackierung. 	
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung verhindert ein schnelles „Zusetzen“ des Schleifpapiers, auch bei der Bearbeitung von „schmierenden“ Materialien. • Die flexible Papierunterlage ermöglicht auch das Schleifen an profilierten Werkstücken. • Die hochwertige Kunstharzbindung gewährleistet lange Standzeiten. • Zum Schleifen der neuen wasserlöslichen Lacke bestens geeignet. • Hohe Standzeit und geringes Zusatzverhalten durch die 21-fache Lochung bei unserer Form 598. • Höchster Nutzen wird im Zusammenwirken mit dem dazugehörigen Stützteller erreicht. 	
Metall	Auto- lack	Holz Parkett Fußboden
Porzellan Keramik	Leder	Glas
Farbe Lack Spachtel	Kunst- stoff	Stein